

洗淨油

製品名	タイプ	外観	色	動粘度(40)	引火点	水置換性	特長及び用途
			ASTM	mm ² /s (cSt)			
ドライクリーナー A	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.0	50	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗淨。
ドライクリーナー B	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.3	63	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗淨。
ドライクリーナー WD	炭化水素系	無色透明	L0.5	1.0	50		不溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗淨。
ドライクリーナー WE	炭化水素系	微黄色透明	L0.5	1.1	50		不溶性及び水溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗淨。
ドライクリーナー C	炭化水素系	無色透明	L0.5	2.1	76	-	不溶性金属加工油剤での加工後の鉄鋼材料及び非鉄金属の洗淨。
ドライクリーナー PM	炭化水素系	無色透明	L0.5	2.2	-	-	プリンティングマシン用洗淨油。消防法上非危険物。