

# コンクリートモールド油

製品名	一般性状				大型				小型				板状		建造物			特長及び用途
	外観	色 ASTM	動粘度 (40℃) mm <sup>2</sup> /s (cSt)	引火点	下水道管・U字溝	テトラポット	ケーソンブロック	ポール・ヒューム管	ブロック・U字溝	コンクリート瓦	鉄道用枕木	化粧ブロック	スレート板	ALC板	ダム外壁	トンネル	下水道	
コンクリートモールド油 A	淡黄色透明	L0.5	3.1	65														鉄道用鉄筋コンクリート枕木製造用、各種コンクリート製品の型枠剥離剤。
コンクリートモールド油 B	黄色透明	L1.0	3.3	69														スチール型枠用剥離剤として開発された製品で、養生条件の厳しくないコンクリート製品の剥離剤。
コンクリートモールド油 E	淡黄色透明	L0.5	2.0	56														コンクリート製品の型枠剥離剤。
コンクリートモールド油 L	淡黄色透明	L0.5	1.9	56														コンクリートブロック・瓦・U字溝等の各種コンクリート製品用の型枠剥離剤。
コンクリートモールド油 E-1	淡黄色透明	L0.5	3.5	82														コンクリート製品の型枠剥離剤。
コンクリートモールド油 E-1(改)	淡黄色半透明	L0.5	3.2	79														コンクリート製品の型枠剥離剤。
コンクリートモールド油 MO(改)	褐色半透明	L2.5	14.2	100														トンネル等の密閉空間でのコンクリート剥離。低臭気タイプ
コンクリートモールド油 TP	黄色半透明	L1.0	5.6	54														大型建造物、建築用コンクリートブロック等幅広く使用できる汎用型枠剥離剤。
モールドリケイザイ A	褐色半透明	L3.0	52.0	190														ALC製品用コンクリート型枠用剥離剤。
モールドリケイザイ B	褐色透明	L3.5	132.7	274														ALC製品用コンクリート型枠用剥離剤。